

E3 6x4 camion benne

CONFIGURATION DE BASE



*This picture is just for reference

Modèle		SX3253M2Y34J3840
Position du volant		Conduite à gauche
Type de transmission		6×4
Charge utile (t)		35
Poids de Véhicule vide (t)		10.5
Dimension du châssis (mm)		8300×2550×3500
Garde au sol(mm)		330
Angle d'attaque		23
Porte-à-faux(mm)		1525
Empattement (mm)		3775+1400
Vitesse maximale (km/h)		83
Moteur	Marque	YUCHAI
	Modèle	YC6MK340-33
	Norme d'Emission	EURO II
	Puissance nominale	340CH/250kw
	Vitesse de rotation nominale (tr/min)	1900rpm
	Couple maximal/ vitesse de rotation	1550N.m/1100-1500rpm
	Cylindrée (L)	10.34L
Embrayage		Commande hydraulique assistée par air, mono disque à sec,diamètre Φ430
Boîte de vitesse	Marque	FAST
	Modèle	10JSD180+QH50 avec prise de force
Essieu avant	Modèle	9.5T / freins à tambours
Essieu arrière	Modèle	16T,décélération à double niveau,ratio 4.769 / freins à tambours16T
Direction		Direction assistée
Châssis		850×300/8+7 double couches
Suspension		Ressort à lames, 10 avant et 12 arrière
Réservoir du carburant		300 litres en Alu
Pneu		13R22.5
Frein	Frein de course : frein à air comprimé à double circuit	
	Frein de stationnement : décharge d'air avec commande à ressort	
	Frein auxiliaire : frein sur échappement du moteur	
Cabine		Modèle E3-2240, 1 couchettes, siège pneumatique pour conducteur et siège mécanique pour passager, suspension mécanique à quatre points, vitres électriques, climatisation, instrument de combinaison avec écran LCD 4.3 pouces, Ordinaire volant, radio, USB, marche mobile, Verrouillage central, rétroviseur , phares halogènes, avec logo SAGMOTO, label de puissance.
Divers du châssis		Boîte de vitesse avec prise de force, filtre à air sec, batterie 165Ah , réservoir d'air en fer, grille de protection pour carter d'huile, grille de protection pour réservoir d'eau, grilles de protection des phares avant et arrière, antivol pour réservoir de carburant, antivol coffre à batterie. Un pneu de secours
Carrosserie		Dimension intérieure: 5600×2350×1500mm.

SAGMOTO pursues an active policy of product development and improvement. For this reason, Sagmoto reserves the right to make changes relating to design and specification, its products and services and any information without prior notice. For further information in these respects, please contact your local dealer or visit www.sagmoto.com