

SAGMOTO E3 (6x4) Camion-grue12T

CONFIGURATION STANDARD



**Photo non-contractuelle*

Spécifications techniques principales

Modèle		SX5253JSQM3Y34J5840
Type de conduite		Volant à gauche
Transmission		6×4
Poids du châssis (kg)		10000
PTAC (kg)		≤40000
Dimension du véhicule (mm) (L×I×H)		9550×2550×3300
Empattement (mm)		5775+1400
Vitesse Max. (km/h)		80
Pente maximale (%)		20
Moteur	Marque	Yuchai

SAGMOTO poursuit une politique active de développement et d'amélioration de produit. Pour cette raison, Sagmoto se réserve le droit d'apporter des modifications relatives à la conception et aux spécifications, à ses produits et services et à toute information sans préavis.

Lieu: Zone industrielle koumassi, Abidjan, Adresse mail: tranchivoire@tranchivoire.com Site web: www.tranchivoire.com Telephone: 2721360169

	Modèle	YC6MK340-33
	Norme d'émission	EuroII
	Puissance	250kW/340HP
	Vitesse nominale/ (r/min)	1900rpm
	Couple Max. et de Vitesse	1550/1100-1500rpm
	Cylindrée (L)	10.34L
Boîte de vitesse	Marque	FAST
	Modèle	10JSD180T+QH70
Essieu avant/		HANDE 7.5T front axle
Essieu arrière/		Hande 16T×2 double reduction driving axle/16T×24.769
Châssis(mm)		850 × 300/8+5+8 Trois couches (partiellement renforcé)
Embrayage		φ430 Embrayage
Suspension		Ressorts à lames multiples à l'avant et à l'arrière, deux ressorts principaux + deux boulons de type
Réservoir (L)		400L Aluminium / 400L
Pneus		12.00R20/18PR/10+1
Frein	Frein de marche : frein à air comprimé à double circuit	
	Frein de stationnement : à décharge pneumatique avec commande à ressort	
	Frein auxiliaire : frein d'échappement du moteur	
Cabine	E3 semi-haut toit cabine/2017 intérieur, blanc glacier, rétroviseurs extérieurs, logo non éclairé, suspension mécanique avant, suspension mécanique arrière, basculement manuel, siège conducteur , pare-chocs métalliques, écran multimédia 5 pouces , verrouillage centralisé (1 clé centrale + 2 clés mécaniques), phares halogènes, logo SAGMOTO, logo E3, logo puissance du moteur	
Autres	Batterie sans entretien 165Ah / filtre à air vertical normal, avec roue de secours et porte-roue de secours / sans extincteur, sans fonction de verrouillage, siège passager fixe, alarme de bouclage de ceinture (pour le conducteur principal), sans déflecteur, volant normal, vitres électriques, climatisation, pare-soleil, grille de réservoir / couvrante de l'essieu avant / avertisseur sonore de marche arrière / marche à trois pas	
Montage	Tonnage de la grue : 12T; couleur de la caisse: blanc; 8000 * 2450 * 600mm; fond de 3mm et côté de 2mm. Portée de la flèche de la grue: min 5.6mètres max 16.5 mètres	

SAGMOTO poursuit une politique active de développement et d'amélioration de produit. Pour cette raison, Sagmoto se réserve le droit d'apporter des modifications relatives à la conception et aux spécifications, à ses produits et services et à toute information sans préavis.

Lieu: Zone industrielle koumassi, Abidjan, Adresse mail: tranchivoire@tranchivoire.com Site web: www.tranchivoire.com Telephone: 2721360169